



Rhea

「リア」フォノステージ・イコライザアンプ 希望小売価格 ¥750,000(税別)

Calypsoとベストマッチのフォノステージアンプです。愛着深いブラックディスクをご堪能下さい。

- 完全独立のインプットを3系統装備。複数のトーンアームやカートリッジの使用にも対応。
- それぞれの入力に対してゲインとローディングの設定が可能で、全てメモリーすることが可能。
- フロントパネル、またはリモートコントロールにより、40dB～75dBのゲインが選択可能。
- フロントパネル、またはリモートコントロールにより、75Ω～47kΩまで9段階のMCローディングの切替が可能。
- ゲイン、ローディング、入力切替、ミュート、ディマグネタイズがリモートコントロールで操作可能。
- MCカートリッジディマグネタイザーを装備。カートリッジの磁気を自動的に除去し常にクリーンな音質を維持することができます。
- 各チャンネルの出力はXLR、RCAそれぞれ2系統装備。
- 増幅と出力の全てに真空管を採用。合計10個の真空管を使用。
- ヘアライン仕上げのシャーシーとサイドパネルからなる筐体構造を持ち、特にフロントパネルと底板を一体構造とすることで、更に強固な筐体を実現しています。
- いずれのトランスも音質重視のEIコアを採用し、しかもチョークコイルでノイズ低減対策。
- スタンバイモードでは、真空管以外のソリッドステート回路のみ通電。それにより、電源を入れた瞬間から真空管は温まり、最高の音質をすぐに楽しむことができます。
- コントロール回路はマイクロプロセッサで制御されています。プロセッサは操作時のみ動作し、通常は全く動作しない為、音質に影響を与えることはありません。
- 全ての操作がリモートコントロールできます。

Gain Settings (dB)	75, 68, 62, 56, 50, 44, 38 or OFF
Loading Settings (Ω)	47K, 10K, 5K, 2.5K, 1K, 500, 250, 125, 75
Signal to noise	measured at 70dB minimum A-weighted (ref 1mv input, 75dB gain setting)
Frequency response	+/-0.25dB, 20Hz～20KHz
Tubes	V1&V2 (12AX7LP), V3&V4 (12AX7WB), V5 (6922/6DJ8)
Power Consumption	20Watts (standby), 100watts (active)
最大外形寸法	455 (W)×460 (D)×108 (H) mm
質量	17.5kg